



## **VLASTNOSTI PRÍRODNÉHO KAMEŇA ŽULY, NÁVOD NA ÚDRŽBU**

Žula ako prírodný materiál má svoje fyzikálno-chemické vlastnosti.

V prípade, že je kameň použitý ako kuchynský pult, musíme sa zaoberať jeho nasiakavosťou.

Nasiakavosťou rozumieme to, že žula dokáže absorbovať vodu, olej i prípadné pigmenty obsiahnuté v tekutých látkach.

Pracovná doska zo žuly má vysokú tvrdosť - 7 z 10 v Mohsovej škále tvrdosti. Z uvedenej vlastnosti vyplýva, že je možné žulu poškríabať, respektíve ináč poškodiť s predmetom s rovnakou alebo vyššou tvrdosťou. Neodporúča sa „klepanie rezňov“ priamo na pracovnej doske z dôvodu možného poškodenia povrchu. Odporúčame použiť drevenú podložku. K poškodeniu povrchu alebo hrany kamenného pultu môže dôjsť aj úderom ťažkého predmetu.

Žulový pult je ošetrený ochranným náterom, ktorý ochraňuje pred vodou, nečistotou a olejmi. Nie je žiaduce aj takto ošetrený pult dlhodobo vystavovať znečisteniu. V prípade znečistenia silnými pigmentami obsiahnutými v niektorých potravinách, prípadne nápojoch môže dôjsť k ich zaschnutiu.

Zaschnuté nečistoty ako: žuvačky, jedlo (hlavne s obsahom oleja, horčice, kari,...), či škvrný zapríčinené masťou alebo farbami na vodnej báze, ktoré nejdú odstrániť použitím bežného čistenia (rozliate tekutiny jednoducho vsiaknite do kuchynskej utierky a umyte mäkkou látkou, teplou vodou a tekutým neabrazívnym čistiacim prostriedkom) ani špongie, najprv jemne zoškrabte tupou plastovou škrabkou. Následne povrch vyčistite čistiacou hubkou (pri ktorej nehrozí poškríbanie) a sprejovým (opäť neabrazívnym!) kuchynským čističom, ktorý nechajte pôsobiť 30 sekúnd. Potom len opláchnite horúcou vodou a osušte čistou látkou. Ak je to potrebné, postup zopakujte. Na ešte viac zaschnuté škvrný alebo iné škvrný, ktoré nie je možné odstrániť takýmto bežným čistením, použite krémový (nie drsný) čistič, nanesený na vlhkej špongii a celú plochu čistite veľkými krúživými pohybmi. Opäť dobre opláchnite horúcou saponátovou vodou a vysušte čistou látkou. Tento spôsob čistenia používajte, len keď je to nevyhnutné, sústavné čistenie týmto spôsobom by mohlo spôsobiť stratu lesku.

Pracovná doska zo žuly nesmie byť používaná z dôvodu vytvrdnutia lepidiel a impregnácie 24 hodín po namontovaní. Pri lepenom dreze z kameňa je potrebný 1 týždeň k úplnému vyschnutiu lepidla a dosiahnutiu tak maximálnej odolnosti voči teplotným zmenám. Počas tohto obdobia neodporúčame vylievať do drezu napr. horúcu vodu.

Pracovnú dosku zo žuly v lehote jedného týždňa po namontovaní nie je vhodné znečistiť masťou, prípadne olejom a taktiež sa neodporúča čistiť saponátovými prípravkami. Tieto odporúčania sú z dôvodu vyzretia ochranej vrstvy BLOCK D70. Výrobok od firmy Bellinzoni má potravinársky certifikát NSF takže je špeciálne vhodný pre kuchynské a kúpeľňové dosky a na miesta prichádzajúce do kontaktu s potravinami. Pre každodennú údržbu je určený umývací substrát L&L, ktorý obsahuje aj ušľachtilé vosky na neutrálnej báze. Prípravok pri bežnej údržbe čistí a zároveň udržiava konzerváciu v najlepšom stave. Nanáša sa na plochu nastriekaním a po chvíľke pôsobenia sa zotrie s papierovou utierkou alebo čistou handrou. V prípade prevzatia diela 3. osobou, táto preberá plnú zodpovednosť za škody spôsobené nedostatočnou informovanosťou nadobúdateľa (užívateľa) – o údržbe.

dátum

podpis K. Klieštik s.r.o

podpis zákazníka, príp. povereného pracovník